

大型複合機 仕様書

[大型複合機の使用及び保守]

1 機器の規格

【基本仕様】

項目	内容
メモリ (RAM)	2GB 以上
電源電圧／周波数	AC100V～240V (±10%、自動切換)、50～60Hz
適合規格	広島県グリーン購入方針 (平成 23 年 3 月) に準ずる。
付属品・その他	長尺用紙を収容可能な用紙受け (スタッカー) を設置すること。 スタンドが標準装備であること。
参考製品	HP DesignJet T950MFP A0 モデル (型番: 2Y9H3A#BCD) 同等品以上

【プリント・コピー】

カラー	4 色以上カラー対応	
インク	シアン、マゼンダ、イエロー、ブラックの 4 色以上に対応し、 1 色あたりのインクタンク容量が 100ml 以上に対応すること。	
印刷解像度	1,200dpi × 1,200dpi 以上	
印刷速度	A1（普通紙、高速エコノ、線画データ） 25 秒以下／枚	
拡大縮小（コピー）	50～400%（1%単位）	
給紙方式	ロール紙: 1 本以上、カット紙: 手差し	
用紙幅	最大 914mm	
対応用紙サイズ	カット紙	用紙幅 210mm～914mm
	ロール紙	用紙幅 369mm～914mm ※ロール紙直径 140 mmに対応可能なこと
インターフェイス	有線 LAN Ethernet 1000BASE-T 対応	
プリンタドライバ	Microsoft Windows11 対応	
対応プロトコル	TCP/IP	
プリントヘッド	上記に適合する純正品であること。 機能：紙にインクを噴射して印刷する。	

【スキャン】

読み取りサイズ	幅	最小幅 210mm 最大幅 914mm
	長さ	最小長 210mm
読み取り解像度		光学: 600dpi、読み取り: 200dpi/300dpi/600dpi
読み取り階調	モノクロ	2 階調
	フルカラー	24bitRGB カラー、8bit グレースケール
出力フォーマット		TIFF、PDF、JPEG
保存可能領域		ネットワーク共有フォルダ、外部メモリ (USB 経由)

2 保守内容

- ・修理依頼日の翌営業日中の訪問修理対応とすること。(交通事情、天候等による遅延時を除く)
- ・保守業務の範囲内で、プリントヘッドの交換を行うこと。
- ・標準保証期間を含め 5 年間の保証対応とすること。

3 附帯作業等

- ・大型複合機の担ぎ上げが必要な場合、事前に提示した階数分、階段を利用して運搬すること。
2 段以上の階段もしくは 30cm 以上の段差、エレベータ内での立てかけも対象とする。
- ・平日 9 時～17 時までの指定した時間帯に設置場所へ訪問し、大型複合機の設置作業を行うこと。
- ・導入時のインク容量については、各色 300ml 以上充填された状態、または充填されたインク容量と予備インクの合計容量が 300ml 以上になるようにして納品すること。
- ・パソコンにドライバをインストールするための作業手順書を作成して納品すること。
- ・大型複合機の設置後 3 か月以内に、「4 設置場所及び数量」に示す各場所において、DocuWorks 連携を含む機器操作に関する説明会を各 1 回実施すること。なお、操作マニュアルの準備も含む。
- ・賃貸借期間終了後は、受注者の費用負担により賃貸借物品を撤去すること。

4 設置場所及び数量

機関名	台数	所在地	エレベータ	設置階数
西部農林水産事務所	1 台	広島市中区基町 10-52	有	2 階
西部農林水産事務所 呉農林事業所	1 台	呉市西中央 1-3-25	有	4 階
西部農林水産事務所 東広島農林事業所	1 台	東広島市西条昭和町 13-10	有	3 階
東部農林水産事務所	1 台	福山市三吉町 1-1-1	有	3 階
東部農林水産事務所 尾道農林事業所	1 台	尾道市古浜町 26-12	有	4 階
北部農林水産事務所	1 台	庄原市東本町 1-4-1	有	2 階
合計	6 台			