

		CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁	20260801 20260901	20260701	20260601	20260501	20260401	
農林土木用資材																	
土木施工単価																	
土木工事市場単価																	
鉄筋工																	
		TSPC00001	加工・組立【手間のみ】	一般構造物		t	TS001					55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	
		TS002	加工・組立【手間のみ】	場所打杭用かご筋(無溶接工法)		t						44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
鉄筋工(ガス圧接)																	
		TS831	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所						560	560	560	560	560	
		TS832	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所						585	585	585	585	585	
		TS833	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所						615	615	615	615	615	
		TS834	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所						890	890	890	890	890	
		TS835	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所						1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
		TS836	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所						1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
		TS837	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所						2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
		TS838	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所						3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
		TS839	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所						5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
軟弱地盤処理工																	
		TS959	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長10m未満		m						1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
		TS960	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長10m以上20m未満		m						1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
		TS961	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長20m以上35m未満		m						1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
		TS963	サンドコンパクションバイル工【手間のみ】	打設長10m未満		m						2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
		TS964	サンドコンパクションバイル工【手間のみ】	打設長10m以上20m未満		m						2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
		TS965	サンドコンパクションバイル工【手間のみ】	打設長20m以上35m未満		m						3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	

※加算率・補正係数等については、令和7年度土木工事標準積算基準書を適用する。