

スピードスプレー（自走式薬剤噴霧器）リース契約仕様書

1 調達物品及び数量

スピードスプレー（新車）に係るリース契約 1台

2 リース期間

物品の引渡日の翌日から84ヶ月（7年間）

引渡希望日 令和8年7月31日

3 対象スピードスプレー

ショーシン3S-FSC602TL-M（別紙のとおり）

4 設置場所

東広島市安芸津町三津 2835 広島県立総合技術研究所農業技術センター果樹研究部

5 リース料に含まれるもの

(1) 軽自動車税

(2) 動産総合保険料又は任意自動車保険料

(3) メンテナンス内容

原則としてメンテナンス時には、受注者が車両をその保管場所で引き取り、受注者が指定する整備工場又は設置場所において次のとおり実施するものとする。

ア エンジンオイル及びオイルフィルター等の交換（メーカーの点検基準による）

1年ごとに実施	○オイルエレメント ○エアエレメント（アウター）ターボ ○エンジンオイル ○ゲージホース
3年～4年ごとに実施	○エアエレメント（インナー） ○フィルタ、カートリッジ 燃料 ○ファンベルト
5年～6年ごとに実施	○噴霧ポンプベルト

6 リース料の支払

毎月払い（履行後翌月払い）

7 事故処理

事故によりスピードスプレーが損傷したときは、速やかに受注者に報告するとともに、広

島県の負担により修理するものとする。

8 その他

- (1) リース会社の窓口，担当者，連絡網等を明確にすること。
- (2) リース期間満了後は，速やかにスピードスプレーを引き取りに来ること。
- (3) 中途解約（全損等）の場合の解約金は，未経過の公租公課・保険料・修理代・金利等を控除したものとする。
- (4) リース満了時に残価精算は行わない。
- (5) 契約期間内における使用期間終了時において，スピードスプレーの状態等により，広島県及び受注者が協議の上，使用期間を延長することができる。
- (6) 納期に間に合わない場合、協議に応じることとする。

スピードスプレー（自走式薬剤噴霧機）の仕様

名称及び 農業機械の型式	ショーシン スピードスプレー 3 S - F S C 6 0 2 T L - M 【風向可変装置仕様】
機体寸法 (全長×全幅×全高)	3710×1380×1195 (mm)
機体質量	1260 (kg)
エンジン	型式：V1505-C R - T E 5 B 種類：水冷4サイクル4気筒ディーゼルターボ 総排気量：1,498 (L) 定格出力/回転速度：32.5 (kW) /3000 (rpm)
走行部	型式：4輪駆動・4輪操舵（各切替可） 変速段数：H S T 無段（副変速2段） 走行速度：前進 0～18km/h 機体最外側旋回半径：2.6 (m)
薬液タンク容量	600 (L)
噴霧用ポンプ	型式：往復動ポンプ（プランジャー） 吐出量：98 (L/min)
給水ポンプ	型式：1インチ回転ポンプ（容積形） 吐出量：140 (L/min)
送風機	常用回転速度：1969 (min ⁻¹) 最大風量：664 (m ³ /min)
ノズル	種類：ディスクノズル 個数/分割数：26個/4分割
車両型式名	ショーシン K4

